



ADUCTA DISINFESTAZIONI
AD SERVICE 2009 s.r.l.
Via Vincenzo Bonifati 100
00132 Roma
Tel. 06 6483 0306
www.aducta.it
info@aducta.it



SPECIE INFESTANTE:

- **Acaro della polvere**
(*Dermatophagoides pteronyssinus*)
- **Acaro del tarlo** (*Pyemotes ventricosus*)

Come capire se c'è un'infestazione in atto

L'acaro della polvere può provocare problemi a soggetti particolarmente sensibili quali: reazioni allergiche sulla pelle, tosse, starnuti, difficoltà respiratorie e di deglutizione, attacchi d'asma, congiuntivite, occhi che lacrimano e si arrossano, gonfiore, prurito in gola. Mentre per quanto riguarda la presenza dell'acaro del tarlo si può individuare dalle punture in rilievo con una piccola vescica centrale.

Fattori contributivi locali

Gli elementi che contribuiscono alla diffusione dell'acaro della polvere sono: percentuale di umidità compresa tra il 60% e 80% e temperatura superiore a 25 °C, accumulo di polvere e ambienti chiusi e privi di luce naturale. Per l'acaro del tarlo il fattore più determinante è la presenza di mobili antichi e travi infestati dai tarli del legno.

Misure preventive

Per l'acaro della polvere: controllare l'umidità e se possibile utilizzare un deumidificatore, cercare di mantenere una temperatura tra i 18 e 22 °C in inverno, togliere polvere e arieggiare gli ambienti, lavare indumenti e biancheria ad una temperatura superiore ai 60°. È inoltre consigliabile utilizzare coprimaterassi, copripiumoni e copricuscini antiacaro.

Per l'acaro del tarlo: fare attenzione alla presenza di eventuali mobili tarlati e arieggiare gli ambienti.

Grado di infestazione

- **ASSENTE** Nessuna presenza di punture o irritazioni
- **BASSO** Punture sul corpo, irritazioni e presenza di almeno un mobile tarlato
- **MEDIO** Punture sul corpo, irritazioni, presenza di più mobili tarlati.
- **ALTO** Molte punture sul corpo, svariate irritazioni e presenza di buchi su più mobili e su eventuali travi

Piano di gestione e controllo dell'infestazione

VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA DELL'INFESTANTE:

SE PRESENTE

ACARO DELLA POLVERE: Effettuare un trattamento con un'aspirapolvere con filtro HEPA e successivamente effettuare un trattamento con prodotti acaricidi.

DISINFESTAZIONE TRAMITE ASPIRAZIONE CON FILTRO HEPA

Tramite l'utilizzo di un'apposita aspirapolvere dotata di filtro **HEPA** si eliminano tutti gli accumuli di polvere presenti. Il filtro HEPA è un particolare sistema filtrante ad elevata efficienza composto da fogli di microfibre su più strati separati da stanziali in alluminio. Questi fogli di microfibra hanno la capacità di bloccare le particelle presenti in quantità nell'aria. L'efficienza di tali filtri va dall'85% al 99,995%.

ACARO DEL TARLO: Effettuare il trattamento acaricida con un macchinario nebulizzatore.

DISINFESTAZIONE CON ULTRA BASSO VOLUME

Attraverso la nebulizzazione di prodotti acaricidi nell'ambiente infestato, andremo a eliminare la presenza di acari rimasti nell'aria. Il prodotto viene irrorato tramite un macchinario nebulizzatore, creando una specie di nebbiolina fino a saturare l'ambiente in questione.

TRATTAMENTO CON MICROONDE

Il mobile tarlato viene inserito e trattato all'interno di un'apposita stanza. Il trattamento si basa sull'assorbimento di umidità da parte del legno, la cui struttura chimica è caratterizzata dalla presenza di acqua. L'efficacia del trattamento a microonde dipende sostanzialmente da due fattori: l'umidità e lo spessore del legno. Per il trattamento di travi si potrà applicare lo stesso procedimento con dei macchinari appositi trasportabili direttamente sul posto da bonificare.



Macchinario ultrabassovolume



Prodotto insetticida

Consigli utili pre e post intervento

- Non stazionare nei luoghi di intervento durante il trattamento.
- Lavare lenzuola e biancheria del letto almeno a 60 °C.
- Se possibile rimuovere o trattare immediatamente mobili in legno infestati.
- Non entrare nei luoghi trattati per almeno 24 ore.
- Tenere sempre arieggiate le stanze e cercare sempre di aspirare tutta la polvere presente.
- È possibile utilizzare preventivamente prodotti antitarlo sui mobili in legno.